

	Multicar M31 T	Multicar M31 B	Multicar M31 C	Multicar M31 Hydrostat		
Motor und Getriebe						
Motor	Großserienmotor, FPT-Turbodiesel, Hubraum 2.998 cm ³					
Leistung	110 kW (150 PS) bei 3.500 U/min		108 kW (147 PS) bei 3.000 U/min			
Maximales Drehmoment	320 Nm bei 1.200 U/min		370 Nm bei 1.320 U/min			
Schadstoffemissionen	Abgasemissionen nach EURO VI EG 595/2009/EC					
Getriebe	5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang bei Allradantrieb inklusive Kriechgang: 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge		Stufenloser Hydrostat mit zwei Fahrmodi: Transport und Arbeit, kombinierbar mit Kriechgang			
Fahreigenschaften						
Geschwindigkeitsbereich Klasse N2	0 bis 90 km/h		0 bis 70 km/h			
Fahrgestell	Verwindungsfähiger Stahlprofilrahmen in Modulbauweise					
Radstand	2.450 mm (kurz), alternativ 2.995 mm (lang)					
Achsen/Federung vorn	Einzelradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern und zusätzlichen Schraubenfedern					
Achsen/Federung hinten	Mit Teleskopstoßdämpfern und zusätzlichen progressiven Blattfedern					
Bereifung	225/75 R 16 C (Serie), weitere Bereifung optional lieferbar					
Fahrerhaus	Kippbare Space-Frame-Kabine, Sicherheitscabine, erfüllt ECE-R 29					
Antrieb und Steuerung						
Antrieb	4x2-, optional zuschaltbarer 4x4-Allradantrieb		Zuschaltbarer 4x4-Allradantrieb (Serie)			
Kupplung	Hydraulisch betätigt, asbestfrei					
Lenkung	Servolenkung (Hydrolenkung), höhen- und neigungsverstellbar					
Tankvolumen	90 l, Ad Blue 25 l					
Bremse	4-Rad-Scheibenbremsen (innenbelüftet) mit 4-Kanal-ABS, erfüllt ECE-R 13			Zusätzlich hydrostatische Bremsschlupf-Regelung, erfüllt ECE-R 13		
Lastwerte						
Zulässiges Gesamtgewicht	bis 5,6 t		bis 5,7 t			
Zulässige Achslast vorn	2,4 t/2,7 t		2,7 t			
Zulässige Achslast hinten	bis 3,67 t		bis 3,8 t			
Nutzlast bei 4x2-Antrieb*	bis 2,9 t		bis 3,1 t			
Nutzlast bei 4x4-Antrieb*	bis 2,8 t	bis 3 t	bis 2,9 t	bis 2,9 t		
Zulässige Anhängerlast	3,5 t (gebremst) / 0,75 t (ungebremst)					
Gesamtzuggewicht	7,5 t					
Hydraulik						

Eigenschaften	Kipphydraulik: max. 10 l/min, maximaler Arbeitsdruck 180 bar, optional: Vorbereitung leichter Winterdienst (Schwenken/Heben/Senken Vorbaugerät – max. 5 l/min)	Stationärhydraulik, 1-Kreis-Hydraulik bis 55 l/min bei 200 bar, bis 40 l/min bei 250 bar (je nach Variante)	Mobilhydraulik wahlweise drei Ausführungen: 1. 1 Arbeitskreis, Zahnradpumpe, 1 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200 bar 2. 2 Arbeitskreise, Doppelzahnradpumpe, 2 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200/250 bar 3. 2 Arbeitskreise, Hochdruck-Komforthydraulik, Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe, 110 l + 34 l, maximaler Arbeitsdruck 200/300 bar, umschaltbar	Mobilhydraulik wahlweise drei Ausführungen: 1. 1 Arbeitskreis, Zahnradpumpe, 1 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200 bar 2. 2 Arbeitskreise, Doppelzahnradpumpe, 2 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200/250 bar 3. 2 Arbeitskreise, Hochdruck-Komforthydraulik, Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe, 110 l + 34 l, maximaler Arbeitsdruck 200/300 bar, umschaltbar
---------------	---	---	--	---